

MP-A200H Impresora

Especificaciones Técnicas

Impresión

Método de impresión: Térmica directa

Ancho de impresión: 72mm

Capacidad de la columna: 576 puntos / línea 512 puntos / línea

Velocidad de impresión: 200 mm / s

Interfaz: USB + Serial / Lan

Papel para imprimir: 79.5 ± 0.5mm

Espaciado entre líneas: 3.75 mm (ajustable por comandos)

Número de columna: Papel de 80 mm: Fuente A - 42 columnas o 48 columnas / Fuente B - 56 columnas o 64 columnas / Chino, chino tradicional - 21 columnas o 24 columnas

Tamaño del personaje: ANK, Fuente A: 1.5 × 3.0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B: 1.1 × 2.1 mm (9 × 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 puntos)

Cortador

Cortador automático: Parcial

Buffer

Tampón de entrada: 64k bytes

NV Flash: 256k bytes



Poder

Adaptador de corriente - Entrada: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz

Fuente de alimentación - Salida: DC 24V / 2.5A

Salida del cajón de efectivo: DC 24V / 1A

Características físicas

Peso: 1,1 kilogramos

Dimensiones: 186 × 140 × 146 mm (D × W × H)

Requisitos medioambientales

Ambiente de trabajo: Temperatura (0 ~ 45) humedad (10 ~ 80%)

Entorno de almacenamiento: Temperatura (-10 ~ 60 °C) humedad (10 ~ 80%)

Confiabilidad

Vida de corte: 1,5 millones de cortes

Vida del cabezal de la impresora: 100 km